

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: P2 NOAQUA – ЭТО ЗАЩИТНАЯ ПРОПИТКА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВОДЫ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ. МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ВНУТРИ, ТАК И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ. ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ФАСАДОВ, ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (ДУШЕВЫЕ, ХАМАМЫ, БАССЕЙНЫ). В ТОМ ЧИСЛЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ГИДРОФОБИЗАЦИИ ФОНТАНОВ, ПАМЯТНИКОВ И ЛЮБЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАМНЯ И ЦЕМЕНТА. ПРЕДОТВРАЩАЕТ РАЗВИТИЕ ПЛЕСЕНИ, ГРИБКА И ПОЯВЛЕНИЕ ВЫСОЛОВ. ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ В СТРУКТУРУ МАТЕРИАЛА, ОБЕСПЕЧИВАЯ ДЛИТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ. НЕ ОБРАЗУЕТ ПЛЕНКИ, СРЕДСТВО СТОЙКОЕ К АТМОСФЕРНЫМ ОСАДКАМ. ПРИМЕНЯЕТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ СФЕРЫ (ГОСТИНИЦЫ, ОБЩЕЖИТИЯ), ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, СТОЛОВЫЕ), ШКОЛЬНЫХ И ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ (В Т. Ч. В МЕТРО, НА ВОЗДУШНОМ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ), В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, В СПОРТИВНЫХ КЛУБАХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Представляет собой паропроницаемое защитное средство для фасадов от воды и загрязнений. Эффективно защищает материалы: цемент, штукатурку, кирпич, клинкер, натуральный камень. Не образует пленки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Не разбавлять. Средство высыхает через 24 часа. Наносить только на сухую поверхность. Рекомендуется обрабатывать поверхности в два слоя с интервалом в 24 часа. Для защиты фасадов: Предварительно промыть поверхность, при наличии высолов, известкового налета или цементных остатков на кислотной основе **M2 ACIDO**. При органических загрязнениях или остатках эпоксидной затирки обрабатывать щелочным средством **M1 ORGANIC** или **M4 EPOX**. Для очистки известковых камней (мрамор, песчаник, известняк) и деликатных поверхностей нейтральным средством **M3 NEO**. Просушить поверхность и нанести средство кистью. В случае, если обрабатываются большие площади можно использовать распылитель. Для защиты душевых кабин, хамамов, чаш бассейнов из натурального камня: Промыть и просушить поверхность. Нанести средство на поверхность кистью или распылителем. При постоянном контакте с водой, рекомендуется обрабатывать поверхность с периодичностью раз в два года. Для защиты цементных швов в чаше бассейна из стеклянной мозаики: обработать полностью всю поверхность. После высыхания пропитки удалить излишки средства с материала чистой сухой тряпкой, слегка смоченной самим средством.

РАСХОД 1 ЛИТРА

Цемент, песчаник, известняк, кирпич	5-15 м ²
Камень с плотной структурой, клинкер	15-25 м ²

СОСТАВ

В состав продукции **P2 NOAQUA** входят следующие компоненты: синтетические смолы, растворитель, ароматизирующая добавка.

УПАКОВКА

Поставляется в бутылках по 1 л и канистрах по 5 л.



ХРАНЕНИЕ

Может храниться до 48 месяцев в оригинальной, закрытой упаковке при комнатной температуре.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека установлено, что продукция **P2 NOAQUA** соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», Глава II. Раздел 5, «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с рекомендациями изготовителя, использование СИЗ при применении. Жидкость и пары огнеопасны. Многократное воздействие может вызывать сухость и растрескивание кожи. В случае попадания в пищевод: немедленно обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить вдали от источников тепла / искр / открытого пламени / нагретых поверхностей. Не курить. Рекомендуется соблюдать стандартные меры безопасности при использовании бытовой химии, защищать глаза, руки и дыхательные пути.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «КОНТАКТ»

129301, Москва, ул. Касаткина, дом 13

Бесплатный телефон для РФ и СНГ: **8 800 707-75-58**

Телефон: **8 499 755-85-58**, E-mail: info@buffersystem.ru

Website: www.buffersystem.ru