

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: P5 FIX – ЭТО ЭФФЕКТИВНОЕ ЗАЩИТНОЕ УКРЕПЛЯЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЦЕМЕНТА, НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ (МРАМОР, ИЗВЕСТНЯК, РАКУШЕЧНИК, ГРАНИТ, ПЕСЧАНИК), КИРПИЧА, КЕРАМОГРАНИТА. ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВОДЫ И ВЛАГИ, ИМЕЕТ ГИДРОФОБНЫЙ ЭФФЕКТ, ПРЕДОТВРАЩАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЕСЕНИ И РАСТРЕСКИВАНИЕ МАТЕРИАЛА. ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ И УКРЕПЛЯЕТ СТРУКТУРУ МАТЕРИАЛА, ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПРОСАЧИВАНИЯ ВОДЫ В МИКРОТРЕЩИНЫ, ПРЕПЯТСТВУЕТ ВЫМЫВАНИЮ ЦЕМЕНТА, ПРЕДОТВРАЩАЕТ РАЗРУШЕНИЕ И ОТСЛАИВАНИЕ МАТЕРИАЛА. ПРИМЕНЯЕТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ СФЕРЫ (ГОСТИНИЦЫ, ОБЩЕЖИТИЯ), ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, СТОЛОВЫЕ), ШКОЛЬНЫХ И ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ (В Т. Ч. В МЕТРО, НА ВОЗДУШНОМ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ), В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, В СПОРТИВНЫХ КЛУБАХ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Укрепляет цементные швы и трещины на материале. Защищает от проникновения воды и влаги. Паропроницаемая защита, не образует пленки. Предотвращает разрушение материала и образование плесени. Эффективно защищает материалы: цемент, кирпич, клинкер, натуральный камень, керамогранит.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Средство может усиливать цвет материала, предварительно протестировать на небольшом участке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Не разбавлять. Средство высыхает через 24 часа. Перед нанесением промыть поверхность обезжиривающим щелочным средством M1 ORGANIC или при наличии остатков цемента M2 ACIDO. Просушить поверхность. Нанести пропитку на сухую поверхность при помощи кисти. Оставить на 5 минут и равномерно распределить по поверхности круговыми движениями, способствуя проникновению средства. Тщательно удалить излишки чистой сухой тряпкой или бумажным полотенцами. Данную операцию можно проводить полотером, а для удаления излишков использовать пад из микрофибры или фетра. Если материал сильно впитывающий, такой как известняк, песчаник, кирпич, цемент через 24 часа нанести второй слой. Для защиты и укрепления цементных швов: Очистить и обезжирить, просушить и нанести средство на швы кистью. Через 10 минут промокнуть швы для удаления излишек. Если средство попало на плитку необходимо сразу протереть чистой сухой тряпкой.

РАСХОД 1 ЛИТР

Цемент, песчаник, кирпич	5-15 м ²
Керамогранит, мрамор	15-25 м ²

СОСТАВ

В состав продукции P5 FIX входят следующие компоненты: синтетические смолы, растворитель, ароматизирующая добавка.

УПАКОВКА

Поставляется в бутылках по 1 л и канистрах по 5 л.

ХРАНЕНИЕ

Может храниться до 48 месяцев в оригинальной, закрытой упаковке при комнатной температуре.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека установлено, что продукция P5 FIX соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», Глава II. Раздел 5, «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с рекомендациями изготовителя, использование СИЗ при применении. Жидкость и пары огнеопасны. Многократное воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. В случае попадания в пищевод: немедленно обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить вдали от источников тепла / искр / открытого пламени / нагретых поверхностей. Не курить. При работе со средством необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при использовании бытовой химии, защищать глаза, руки и дыхательные пути.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «КОНТАКТ»

129301, Москва, ул. Касаткина, дом 13

Бесплатный телефон для РФ и СНГ: 8 800 707-75-58

Телефон: 8 499 755-85-58, E-mail: info@buffersystem.ru

Website: www.buffersystem.ru